

Základní škola T. G. Masaryka Blatná, okr. Strakonice

tř. T. G. Masaryka 520, 388 01 Blatná

tel/fax 383 422 484

e-mail: Zdenka.Dvorakova@zstgmblatna.cz

IČ 70872481 ID datové schránky: nc5mtaq



www.zstgmblatna.cz

SPECIFIKACE KONVEKTOMATU

Minimální parametry: Elektrický bojlerový konvektomat

- Počet vsunů 20 velikosti GN 1/1 s roztečí 63 mm
- Kapacita jídel na výdej 400-600
- Orientace vsunů na šíři
- Zavážecí vozík kompatibilní
- Horký vzduch 30 - 300°C, Pára 30 – 130°C
- Kombinovaný režim 30-300°C, Řízení vlhkosti 0-100%
- Tvorba páry ve vyvíječi – bojler
- Možnost náhradního nástřiku
- Regenerace potravin
- Volba trvalého osvětlení (halogenové minimálně 2-žárovky)
- Integrovaná externí sprcha bez navíjení na boku stroje
- vícebodová teplotní sonda – minimálně 6-tibodová
- trojitě sklo rozevíratelné
- Hladký ovládací panel s tlakovým 8“ dotykovým displejem bez knoflíků
- Programování až 1000 programů s 20 kroky
- Předem nainstalované programy
- Možnost ovládání přes vlastní programy na základní obrazovce
- Možnost nastavení vlastní obrazovky (vzhled a nejpoužívanější funkce a programy)
- Program na sterilizaci a sušení
- Nízkoteplotní pečení a Delta T vaření
- Taktování ventilátoru
- regulace rychlostí ventilátoru – minimálně 7rychlostí – 2reverzní ventilátory komory
- Okamžité zastavení ventilátoru při otevření dveří
- Klapka pro odtah přebytečné páry – automatická dle vlhkosti v komoře
- Konektor na připojení k PC (USB a LAN)
- rychlý náhled programu se zobrazením spotřebované energie
- Automatický start
- Vlastní diagnostický systém
- Záznamník HACCP (paměť s možností uložení do PC)
- Automatické mytí a automatické odvápnění s práškovou chemií
- Stroj z AISI 304 nemagnetická nerezová ocel
- Chemická povrchová úprava varné komory s 50 mm tepelnou izolací
- Bezesváře zaoblené rohy varné komory
- Příkon maximálně 37 kW
- Stroj umístěný na zemi s pracovní výškou do 1850 mm
- Rozměry s tolerancí 5 % - (š/v/h) – 948 x 1804 x 834 mm
- Software do PC pro správu HACCP a programů (zdarma aktualizace)